

Aplikacja – rewelacja

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



Nowe kolory  
– odcienie brązu  
i szarości!

## PCI Durapox<sup>®</sup> Premium

Fuga epoksydowa tak łatwa w użyciu  
jak fuga cementowa!

- Niezwykle łatwa aplikacja,
- Bardzo łatwo zmywalna przy użyciu PCI Durapox<sup>®</sup> Finish, brak zacieków i smug na powierzchni okładziny,
- Paleta 17 żywych barw dla indywidualnych projektów

# PCI Durapox® Premium

## Fuga epoksydowa tak łatwa w użyciu jak fuga cementowa!

Czy fuga epoksydowa może być łatwa w aplikacji jak fuga cementowa? Teraz już tak! Dzięki konsystencji spoiny epoksydowej PCI Durapox® Premium, fugowanie jest tak łatwe jak przy użyciu tradycyjnej zaprawy cementowej. Aplikacja jest tak wygodna, że można ją wykonać jedną ręką, bez użycia siły! Spoina jest dostępna również w wygodnym 2 kg opakowaniu. Taka ilość wystarczy na 1 - 2 m<sup>2</sup> kabiny natryskowej.

PCI Durapox® Premium znajduje zastosowanie tam gdzie szczególnie liczy się efekt wizualny oraz tam gdzie bardzo istotna jest trwałość, odporność na chemikalia oraz wodoszczelność posadzek i ścian.

### Zalety

- Bardzo łatwo zmywalna przy użyciu PCI Durapox® Finish, brak zacieków i smug na powierzchni okładziny,
- Paleta 17 żywych barw dla indywidualnych projektów
- Bardzo łatwa w utrzymaniu i czystości podczas użytkowania dzięki efektowi „Easy-to-clean” i odporna na agresywne środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym

### Kolory fug

	01 Brylantowobiałe	<b>Nowość</b>	11 Jaśmin
<b>Nowość</b>	43 Pergamon		02 Beż bahama
	23 Świetlistoszary		03 Karmel
	16 Srebrnoszary	<b>Nowość</b>	55 Orzechowobrzowy
	21 Jasnoszary	<b>Nowość</b>	57 Brąz sarni
	22 Piaskowoszary		05 Średniobrzowy
	31 Cementowoszary		41 Ciemnobrzowy
	19 Bazalt		
	47 Antracyt		
	40 Czarny		

Zastrzega się możliwość różnic koloru, uwarunkowanych drukiem  
Szerokość fugi: 1 - 20 mm



### PCI Durapox® Finish

Środek czyszczący pozostałości spoiny epoksydowej

- 500 ml - butelka z nasadką rozpylającą (płyn)
- 750 g - puszka (koncentrat proszek)



PCI Durapox® Premium zapewnia bardzo łatwe spoinowanie - bez pozostałości uciążliwych zacieków i smug na powierzchni okładziny.

Spoinowanie przebiega z łatwością dzięki zastosowaniu takich samych narzędzi (pacek, gąbek), jakich używa się przy fugach mineralnych. Stosowanie specjalnych narzędzi do aplikacji epoksydów nie jest w tym przypadku wymagane.

Po ok. 10 - 45 minutach od spoinowania rozcieńczyć pozostałości spoiny na okładziny, wykonując okrężne ruchy miękką gąbką nawilżoną niewielką ilością wody.



Po ok. 60 min przed końcowym zmywaniem spryskać okładzinę płynem PCI Durapox® Finish.

Alternatywnie PCI Durapox® Finish (koncentrat), można dodać bezpośrednio do wody przeznaczonej do zmywania



Następnie przy pomocy pacy z miękką gąbką usunąć pozostałe zacieki i zmyć okładzinę do czysta.