

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

# NIC NIE KLEI SIĘ LEPIEJ!

**I MOŻNA UŻYWAĆ  
W TEMPERATURZE DO -5°C**



**Samoprzylepna membrana bitumiczna do wykonywania hydroizolacji fundamentów, balkonów i tarasów stosowana od -5°C**

- Wysoce elastyczna – kryjąca rysy w podłożu,
- Szybki postęp prac – natychmiastowa odporność na działanie wody oraz intensywne opady atmosferyczne,
- Możliwość stosowania w warunkach obniżonych temperatur od -5°C.

# NIC NIE KLEI SIĘ LEPIEJ NIŻ PCI BT 21

# SZYBKIE KLEJENIE - NATYCHMIASTOWE USZCZELNIENIE!

Membrana samoprzylepna PCI BT 21 stanowi hydroizolację typu lekkiego lub średniego. Składa się z podwójnie laminowanej folii Valéron® o podwyższonej odporności na rozrywanie oraz samoprzylepnej powłoki bitumicznej.



Łatwa w użyciu: PCI BT 21 to szybki postęp prac.  
Przy użyciu wałka dociskowego uzyskujemy pełne przyklejenie membrany do podłoża.

## Membrana samoprzylepna PCI BT 21 może być stosowana:

- do uszczelniania i ochrony stykających się z gruntem budowli i elementów budowlanych przed wilgotnością podłoża oraz niesiętrzącą się wodą infiltracyjną.
- do uszczelniania przed wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego na powierzchniach stropowych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych.
- do uszczelniania elementów budowlanych przed wodą agresywną w stosunku do betonu.
- do uszczelniania typu Z/L w strefie cokołowej ścian warstwowych.

## Zalety stosowania PCI BT 21:

- Bardzo dobra przyczepność na podłożach suchych, a w połączeniu z gruntem PCI BT 26 również na podłożach lekko wilgotnych.
- Produkt samoprzylepny.
- Wysoce elastyczna – kryjąca rysy w podłożu,
- Możliwość stosowania w warunkach obniżonych temperatur od -5°C.
- Szybki postęp prac – natychmiastowa odporność na działanie wody oraz intensywne opady atmosferyczne.
- Nieprzepuszczalna dla radonu – potwierdzone niezależnym certyfikatem



- 1 Wyoblenie narożników wewnętrznych – PCI Nanocret lub PCI Polyfix plus L
- 2 Uszczelnienie strefy cokołowej/ uszczelnienie pośrednie – PCI Barraseal lub PCI Barraseal 530
- 3 Bitumiczny środek gruntujący – PCI BT 26 lub PCI Pecimor F alternatywnie specjalny preparat gruntujący – PCI BT 28
- 4 Samoprzylepna membrana bitumiczna – PCI BT 21



# WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE - IDEALNE ROZWIĄZANIE NA KAŻDE WARUNKI

Preparaty gruntujące umożliwiają odpowiednie przygotowanie podłoża, również w warunkach obniżonych temperatur.



**PCI BT 26**  
1-składnikowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący,



**PCI BT 28**  
Środek gruntujący do stosowania w obniżonych temperaturach (do -5°C)